









LOKALIZACJA: OŚRODEK BIZNESU W RYBNIKU				
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ PRZEZNACZONEJ DO WYMIANY				
SYMBOL	01	02	03	04
SCHEMAT				
SZEROKOŚĆ	258 cm	73 cm	73 cm	150 cm
WYSOKOŚĆ	140 cm	145 cm	83 cm	150 cm
ILOŚĆ SZTUK	3	4	1	4
KOLOR	ZEWNĘTRZNY-MACHOŃ WEWNĘTRZNY-BIAŁY STANDARD	ZEWNĘTRZNY-MACHOŃ WEWNĘTRZNY-BIAŁY STANDARD	ZEWNĘTRZNY-MACHOŃ WEWNĘTRZNY-BIAŁY STANDARD	ZEWNĘTRZNY-MACHOŃ WEWNĘTRZNY-BIAŁY STANDARD
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA	$U < 0,9 \text{ W/m}^2\text{xK}$	$U < 0,9 \text{ W/m}^2\text{xK}$	$U < 0,9 \text{ W/m}^2\text{xK}$	$U < 0,9 \text{ W/m}^2\text{xK}$
UWAGI DODATKOWE:	BRAK	SZYBY "MLECZNE" LUB OKLEJANE FOLIĄ OD STRONY WEWNĘTRZNEJ.	SZYBY "MLECZNE" LUB OKLEJANE FOLIĄ OD STRONY WEWNĘTRZNEJ.	BRAK
SYMBOL	05	06	07	08
SCHEMAT				
SZEROKOŚĆ	90 cm	260 cm	260 cm	150 cm
WYSOKOŚĆ	230 cm	230 cm	230 cm	230 cm
ILOŚĆ SZTUK	1	2	6	4
KOLOR	ZEWNĘTRZNY-MACHOŃ WEWNĘTRZNY-BIAŁY STANDARD	ZEWNĘTRZNY-MACHOŃ WEWNĘTRZNY-BIAŁY STANDARD	ZEWNĘTRZNY-MACHOŃ WEWNĘTRZNY-BIAŁY STANDARD	ZEWNĘTRZNY-MACHOŃ WEWNĘTRZNY-BIAŁY STANDARD
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA	$U < 0,9 \text{ W/m}^2\text{xK}$	$U < 0,9 \text{ W/m}^2\text{xK}$	$U < 0,9 \text{ W/m}^2\text{xK}$	$U < 0,9 \text{ W/m}^2\text{xK}$

- UWAGA: 1. PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI NALEŻY DOKONAĆ OBMIARU Z NATURY.
2. PRZED ZAMÓWIENIEM OKIEN I DRZWI NALEŻY DOKŁADNIE SPRAWDZIĆ ICH ILOŚCI.
3. DOBÓR KOLORYSTYKI WINIEN BYĆ ZGODNY Z KOLORYSTYKĄ ELEWACJI OBIEKTU ORAZ UZGODNIONY Z ZAMAWIAJĄCYM.
4. W WYCENIE NALEŻY UWZGLĘDNIĆ DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ STOLARKI ORAZ ICH UTYLIZACJĘ.
5. W WYCENIE NALEŻY UWZGLĘDNIĆ OBROBIENIE OŚCIEŻY OKIENNYCH Z WYRÓWNIANIEM.
6. W WYCENIE NALEŻY UWZGLĘDNIĆ WBUDOWANIE STOLARKI KOMPLETNEJ, WYKOŃCZONEJ WRAZ Z OKUCIAMI I NIEZBĘDNYMI DO EKSPLOATACJI AKCESORIAMI.
7. OKUCIA WINNY BYĆ WYPOSAŻONE W W BLOKADĘ NIEPRAWIDŁOWEJ OBSŁUGI.
8. KAŻDY ZESTAW OKIENNY WINIEN BYĆ WYPOSAŻONY W NAWIEWNIKI STEROWANE RĘCZNIE.
9. ZESTAW TRZYSKRZYDŁOWY ZE SŁUPKIEM STAŁYM RL+URP+RP.
10. ZESTAW DWUSKRZYDŁOWY ZE SŁUPKIEM STAŁYM RL+RUP.
11. MATERIAŁ STOLARKI – PCV. OKNA TRZYKOMOROWE.
12. WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA STOLARKI NA POZIOMIE NIE WIĘKSZY NIŻ 0,9 W/m²xK.

MATERIAŁ STOLARKI: PCV.
OKNA TRZYKOMOROWE.